

STORKÖK

INDUSTRI

DUSCH/BAD/
TVÄTTSTUGA

PRODUKTBLAD G-ST 150/220

Våra golvbrunnar tillverkas alltid i syrafast stål (EN 1.4404). Alla våra golvbrunnar följer europanormen för golvbrunnar EN-1253. VTT Expert Services OY i Finland har testat, verifierat och utfärdat typgodkännande för samtliga våra golvbrunnar vilket är ett ytterligare bevis för att säkerställa vår höga kvalitet. Vi innehar alla certifikat som krävs samt att vår personal hela tiden vidareutbildas för att leverera produkter som möter morgondagens krav.

GOLVBRUNN

Med bottenutlopp eller sidoutlopp. Kan fås med löstagbart vattenlås eller fast monterat vattenlås beroende på installationsområde. Utloppet finns som standard i 75mm eller 110mm men går också att få i 32mm och 50mm efter förfrågan. Golvbrunnen anpassas utefter golvtyp med rätt tillbehör. Levereras med standardsil men kan fås med olika design på sil efter förfrågan. Tillbehör till golvbrunnar är silkorg, extra utlopp, mekaniskt vattenlås, klämringar, klinkerram etc. Kan fås i spygattutförande.



SPECIFIKATION

Utförande	Sildimension	Belastningsklass	Flöde l/s	Typgodkännande
75mm botten	151mm/188mm	K3/L15/M125	> 0,95 l/s*	VTT-RTH-06074-07
75mm sida	151mm/188mm	K3/L15/M125	> 0,90 l/s*	VTT-RTH-06074-07
110mm botten	151mm/188mm	K3/L15/M125	> 1,5 l/s*	VTT-RTH-06074-07
110mm sida	188mm	K3/L15/M125	> 1,45 l/s*	VTT-RTH-06074-07

* Flödet avser standardsil.

TILLBEHÖR



Förhöjningsring

Massaring

Sildesign - Andra varianter kan fås efter förfrågan



Kan fås med extra
inlopp

