

STORKÖK

INDUSTRI

DUSCH/BAD/
TVÄTTSTUGA

PRODUKTBLAD G-ST 200/300

Våra golvbrunnar tillverkas alltid i syrafast stål (EN 1.4404). Alla våra golvbrunnar följer europanormen för golvbrunnar EN-1253. VTT Expert Services OY i Finland har testat, verifierat och utfärdat typgodkännande för samtliga våra golvbrunnar vilket är ett ytterligare bevis för att säkerställa vår höga kvalitet. Vi innehar alla certifikat som krävs samt att vår personal hela tiden vidareutbildas för att leverera produkter som möter morgondagens krav.

GOLVBRUNN

Med bottenutlopp eller sidoutlopp. Kan fås med lös-tagbart vattenlås eller fast monterat vattenlås beroende på installationsområde. Utloppet finns som standard i 75mm eller 110mm. Golvbrunnen anpassas utefter golvtyp med rätt tillbehör. Levereras med rutgaller men kan fås med olika design på galler efter förfrågan. Tillbehör till golvbrunnar är silkorg, extra utlopp, vattenlås etc.



Kan fås i spygattutförande.

SPECIFIKATION

Utförande	Gallerdimension	Belastningsklass	Typgodkännande
75mm botten	200x200/300x300	K3/L15/M125	VTT-RTH-06074-07
75mm sida	200x200/300x300	K3/L15/M125	VTT-RTH-06074-07
110mm botten	200x200/300x300	K3/L15/M125	VTT-RTH-06074-07
110mm sida	300x300	K3/L15/M125	VTT-RTH-06074-07