

ANRIN

STAINLESS TEAM



Drift och skötsel anvisning golvbrunnar

Storkök
Industri
Dusch/Bad/Tvättstuga
Utemiljö/Pool
Special Produkter

ANRIN Stainless Team

Drift och skötsel­anvisning golvbrunnar



För stainless team golvbrunnar

Avloppssystemet måste rengöras regelbundet för att säkerställa att det fungerar optimalt. Hur ofta rengöring skall ske beror på avloppssystemets nyttjande och kvaliteten på avloppsvattnet. Blir vattenlåset uttorkat, kan det emellertid samlas smuts i det som skall tas bort. Använd i detta fall antibakteriellt rengöringsmedel för att tvätta systemet och skölj vattenlås noga med hjälp av mycket vatten. Desinfektionsmedel skyddar också mot lukt och ansamling av smuts. Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller andra frätande ämnen. Golvbrunnssystem i rostfritt och syrafast stål ska inte komma i kontakt med stål, järn eller andra korrosionsbenägna metaller.

Golvbrunnar med fast vattenlås

Kontrollera att pluggen sitter på plats korrekt. Pluggen kan tas bort för att underlätta vid rengöring och/eller spolning. Var noggrann med att pluggen sitter korrekt på plats efter rengöring.

Golvbrunnar med avtagbart vattenlås

Lyft upp vattenlåset med hjälp av handtaget. Vattenlåset kan sitta hårt om den inte har rengjorts under en längre period. När du sätter tillbaka vattenlåset, kontrollera att tätningen sitter som den ska. För att underlätta återinstallationen, använd ett glidmedel (till exempel GLIDEX) eller en tvålösning.

Under byggnadsfasen var medveten om följande

Under uppbyggnad kommer golvbrunnar i kontakt med skadliga ämnen (betongdam, murbruk och lim) och detta kan försvåra borttagning av vattenlåset i ett senare skede. Om golvet ska avjämnas skall man skydda vattenlåset och övriga delar på brunnen under arbetet.



ANRIN Nordic AB
STAINLESS TEAM
Telivägen 2
149 41 NYNÄSHAMN

Phone: 010 - 209 0 902
Mail: info@stainlessteam.se